



A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
5225	4850	3400	4470	6300	5050	14750	19340	4950	6190
17' 2"	15' 11"	11' 2"	14' 8"	20' 8"	16' 7"	48' 5"	63' 5"	16' 3"	20' 4"

TEKNISK SPECIFIKATION

Bandmatare

Volym 6 m³.
 Plant hydrauliskt fjärrstyrt grovgaller.
 1000 mm brett matarband.
 Steglöst reglerbar hastighet på bandmataren.
 1000 mm brett matarband till sikt.
 1000 mm bred findelstransportör från sikt.
 650 mm breda sidotransportörer.
 Gummibelagda drivtrummor.

Drivenhet

John Deere typ 4045 TF 258 med 80 kVa generator.

Grovgaller

Tippriktningen ändras enkelt genom att låssprintarna flyttas.

Sikt

Sikt 5200x1500 mm, dubbeldäckad, 4-lagrad, vilande på 4 st luftgummidämpare. Gångplan runt sikten.

Vi tillverkar även:



Transportörer



Matare



Siktar



Harpor

Representant

MÖCKELN

Möckeln Svenska AB • Solviksvägen 2 • SE-343 37 Älmhult • Sweden
 Tel +46 (0)476-568 00 • Fax +46 (0)476-568 01
 E-post: info@mockeln.com • Hemsida: www.mockeln.com



Coccothraustes
Stenknäcken

Osby Tryckservice AB

MÖCKELN



Coccothraustes
Stenknäcken

Eurotrack 5200





Eurotrack 5200 är den senaste av Möckelns mobila sorterare, larvburen, anpassad för dagens höga krav på kvalitetssiktning. Med bolldeck kan vi uppnå ett mycket gott resultat, ner till 3 mm vid siktning på kvadratisk maska.



Siktstorleken är 5200x1500 mm, dubbeldäckad, tvångsstyrd, vilande på 4 st luftgummidämpare. Hydraulisk justering av siktinkel. Transportören för finfraktion har justerbar vinkel. För åtkomst av sikten underifrån kan man enkelt lägga transportören horisontellt.



Bandmatare med plant galler för låg ilastningshöjd. Kan även levereras med vibrationsmatare.

- Svensk kvalitet
- Anpassad för tuff drift
- Luftgummidämpare på sikten med ställbart tryck
- 4-lagrad sikt



Kompakt utförande för transport. Hydrauliska funktioner för kort uppställningstid.



Centralt placerad elcentral med startpanel. Samtliga drifter är förreglade.



Dieselelektrisk för säker drift. Kan även levereras för nät drift.